

TECHNICKÉ PARAMETRY VOZIDLA

Typ	: 113 CDI KA/XL 4X2
Rozvor kol	: 3430 mm
Ložný prostor	: 2897/1650/1411 mm (délka/šířka/výška uvnitř)
Celková hmotnost	: 2800 kg
Výkon motoru	: 100 kW (136 PS)

Lakování

Metalický lak – výběr barvy dodatečně

Sériová výbava

BB3	ESP (včetně BAS+ABS+ASR+EBV) Brzdy hydraulické dvouokruhové Brzdy kotoučové na přední a zadní nápravě Stabilizátor přední nápravy Servořízení Volant s možností nastavení výšky a sklonu
D50	Dělicí příčka
E33	Ukazatel stavu akumulátoru
ELO	Reproduktory vpředu širokopásmové El. příslušenství 12 V / starter 12 V Anténa na čelním skle Akumulátor 12 V / 74 Ah Čelní okno, vrstvené bezpečnostní sklo Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
GD8	Převodovka manual. 6stupňová NSG 360
HZ0	Elektrická topná jednotka Ventilace pro řidiče a spolujezdce Větrací soustava s filtrem
IG2	Vito standard
J58	Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče Sdružený přístroj metrický Otáčkoměr Ukazatel servisních intervalů "ASSYST"
KA1	Filtr pevných částic Nádrž 75 l
L04	Automatické rozsvěcení světel po startu motoru
LE1	Adaptivní brzdová světla Světlomety halogenové Světla s regulací sklonu Světla mlhová vpředu Třetí brzdové světlo vzadu na střeše
M49	Alternátor 14 V / 180 A
MG7	Motor OM 651 DE 22 LA 100 kW (136 k) při 3800/min

	Tažné oko vpředu/vzadu našroubovatelné
RD9	Značka pneumatik dle možností výrobního závodu
RG6	Pneumatiky 195/65 R16
RR6	Rezervní kolo
RS4	Ráfky 6 J × 16
S02	Sedadlo řidiče seřiditelné
S23	Dvojsedadlo pro spolujezdce Airbag řidiče Dveře posuvné vpravo
V30	Obložení stěn nákladového prostoru, polovysoké
VH5	Čalounění černá "Lima" Obložení podlahy a podběhů v kabině (guma) Spouštěč okna Komfort elektricky ovládaný Ř/SP
W65	Dveře zadní výklopné

Zvláštní výbava

CM5	Nárazníky a boční lišty lakované
D12	Úchyty pro střešní nosič
EN0	Rádio Sound 5 s CD přehrávačem
F68	Zpětná zrcátka vyhřívaná a elektricky seřiditelná
HF2	Pylový filtr
HH9	Klimatizace TEMPMATIC, s automatickou regulací
J65	Ukazatel vnější teploty na přístrojovém panelu
RD8	Celoplošné ozdobné kryty kol
W16	Okno vpředu vlevo pevné
W17	Okno vpředu vpravo pevné
W29	Okna vzadu pevná
W78	Okno v zadních dveřích se stěračem a ostřikovačem

TECHNICKÉ PARAMETRY VESTAVBY

Úložný prostor pro 4 rakve
 4x samostatně výsuvné lože
 Hydraulické zvedání horního lože
 Maximální výška nákladové plochy 80 cm
 4x posuvný talíř pro lepší manipulaci s rakvemi
 Konstrukce vestavby obložena nerezovým plechem
 Vnitřní osvětlení vestavby